

Glanzstar Protect

Porenfüller für poröse Beläge



Hochwertige PU-haltige Dispersion zur Grundierung poröser oder grundgereinigter Böden im Innenbereich oder als Grundbeschichtung für das Mehrschichtverfahren in der Geäudereinigung. Glanzstar Protect eignet sich besonders zur Renovierung alter Linoleumböden. Ein Austausch alter Beläge kann dadurch nochmals verzögert werden. Durch den hohen Festkörperanteil reicht normalerweise eine Schicht. Glanzstar Protect lässt sich mit einer normalen Grundreinigung nicht mehr entfernen. Als Deckschicht empfehlen wir unser Glanzstar Top

Produktinformation

Verarbeitung

Die Oberflächen müssen unbedingt sauber (fett-, silikon- und wachsfrei), trocken und alkalifrei sein. Nur so ist eine einwandfreie Haftung gewährleistet.

Vorarbeiten: Es wird empfohlen, die zu behandelnden Oberflächen zunächst maschinell mit einer weißen Padscheibe abzufahren. Staub (Feinstaub) gründlich entfernen.

Glanzstar Protect direkt, unverdünnt auf die Oberfläche geben und sofort mit Wachsaufrager gleichmäßig überlappend (nass in nass) dünn verteilen und trocknen lassen. Während dieser Zeit dürfen die Böden nicht betreten werden. Keine Lachen stehen lassen. Bei stark saugenden Böden kann der Vorgang wiederholt werden. Staubtrocken nach ca. 3 Stunden, Endfestigkeit nach 24. Stunden. Verbrauch für ca. 10m², bei einer Schicht, ca. 250 - 300 ml (Abhängig von der Saugfähigkeit der Beläge).

Achtung!

Verarbeitung nicht unter 10 °C Bodentemperatur. Bei vorhergehender Grundreinigung ist eine ausreichende Trocknungszeit einzuhalten bevor Glanzstar Protect aufgebracht werden kann. Kanister stets geschlossen halten.

Inhaltsstoffe

< 5 % nichtionische Tenside, Polyethylene, Acrylate, PU, wasserlösliche Lösemittel, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone.

Verpackung

10 Liter PE-Kanister, Palette 60 Stück.

Diese Produktinformation dient zu Ihrer Unterrichtung und Beratung und stützt sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie stellt keine Zusicherung von Eigenschaften des beschriebenen Produkts im Sinne der gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften dar.

Vertrieb: KA-WE GmbH

Scheffelstraße 79 - 68723 Schwetzingen - Tel.: 0 62 02 / 2 50 04 - Fax: 0 62 02 / 2 53 87